

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Kinetics SolarGel Professional Kynsilakka #196
Tuotenumero	11247

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.
-------------------------------------	---

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Häätäpuhelinnumero

Häätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 01 Laadittu 04.09.2025

Kinetics SolarGel Nail Polish - KNPxxx

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti: Flam. Liq. 2 (H225), Skin Sens. 1 (H317), Eye Irrit. 2 (H319), STOT SE 3 (H336) ja EUH066.

Tärkeimmät haitalliset vaikutukset: helposti syttyvä neste ja höyry, voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion, ärsyttää voimakkaasti silmiä, saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

2.2 Merkinnät

Varoitusmerkit



Huomiosana: Vaara

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Sisältää: n-Butyl acetate; Ethyl acetate; Propan-2-ol; Butan-1-ol; Phthalic anhydride/Trimellitic anhydride/Glycols copolymer; Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol.

Turvalausekkeet

- P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. - P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. - P210 Suojaa lämmöltä, kipinöiltä, avotulelta ja kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. - P233 Säilytä tiiviisti suljettuna. - P242 Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. - P243 Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. - P261 Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. - P264 Pese kädet ja altistuneet kehon osat huolellisesti käsittelyn jälkeen. - P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. - P280 Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta/kasvosuojainta. - P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU I HOLLE tai hiuksiin: Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai käy suihkussa. - P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. - P362+P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. - P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. - P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: hakeudu lääkäriin. - P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. - P403+P235 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. - P501 Hävitä sisältö/pakkaus määräysten mukaisesti.

Lisätiedot: tutustu alkuperäisen käyttöturvallisuustiedotteen tietoihin turvallisesta käytöstä ja hävittämisestä.

2.3 Muut vaarat

Tuote sisältää synteettisiä polymeerimikrohiukkasia. Älä huuhtelee astiaa ennen hävittämistä. Älä hävitä kotitalousjätteen mukana. Tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä. Seos ei sisällä hormonitoimintaa häiritseviksi katsottuja ainesosia pitoisuudessa 0,1 % tai enemmän.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet

Ei oleellinen.

3.2 Seokset

Aineosa	CAS / EY	Pitoisuus	Luokitus / H-lausekkeet
n-Butyl acetate / BUTYL ACETATE	123-86-4 / 204-658-1	30-35 %	Flam. Liq. 3 H226; STOT SE 3 H336; EUH066
Ethyl acetate / ETHYL ACETATE	141-78-6 / 205-500-4	20-25 %	Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336; EUH066
Cellulose nitrate / NITROCELLULOSE	9004-70-0 / 618-392-2	15-20 %	Flam. Sol. 1 H228
Titanium dioxide / CI 77891	13463-67-7 / 236-675-5	5-11 %	Carc. 2 H351 (inhalation)
Propan-2-ol / ISOPROPYL ALCOHOL	67-63-0 / 200-661-7	5-10 %	Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336
Iron oxides / CI 77491, CI 77499	several	2-6 %	Ei luokiteltu
Polyethylene terephthalate	25038-59-9 / 607-507-1	1-5 %	Ei luokiteltu

Aineosa	CAS / EY	Pitoisuus	Luokitus / H-lausekkeet
Silicon dioxide / SILICA	7631-86-9 / 231-545-4	1-5 %	Ei luokiteltu
Aluminium powder (stabilised) / CI 77000	7429-90-5 / 231-072-3	1-3 %	Flam. Sol. 1 H228; Water-react. 2 H261
2,4-Dihydroxybenzophenone / BENZOPHENONE-1	131-56-6 / 205-029-4	0.01-1 %	Eye Irrit. 2 H319; Aquatic Chronic 2 H411
Butan-1-ol / N-BUTYL ALCOHOL	71-36-3 / 200-751-6	0.01-1 %	Flam. Liq. 3 H226; Acute Tox. 4 H302; Skin Irrit. 2 H315; Eye Dam. 1 H318; STOT SE 3 H335/H336
Phthalic anhydride/Trimellitic anhydride/Glycols copolymer	186688-25-5	0.01-1 %	Skin Sens. 1 H317
Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol	27813-02-1 / 248-666-3	0.01-1 %	Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319
Butvar B-98	63148-65-2 / 613-158-6	0.01-1 %	Skin Irrit. 2 H315

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- Hengitys: siirrä altistunut raittiiseen ilmaan ja pidä levossa. Hakeudu lääkäriin, jos oireet jatkuvat.
- Ihokosketus: riisu saastunut vaatetus ja huuhto iho vedellä tai pese saippualla ja vedellä.
- Silmäkosketus: huuhto vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos mahdollista. Hakeudu lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.
- Nieleminen: huuhto suu. Älä oksennuta ilman terveydenhuollon ohjetta.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- Soveltuvat sammutusaineet: alkoholinkestävä vaahto, hiilidioksidi, kuivakemikaalijauhe tai vesisumu.
- Helposti syttyvä neste ja höyry. Höyryt voivat muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa. Jäähdytä säiliöitä vesisumulla.
- Palomiehille suositellaan täyttä suojavarustusta ja paineilmahengityslaitetta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- Poista syytyslähteet ja käytä kipinöimättömiä työkaluja. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta ja vältä höyryn hengittämistä.
- Estä pääsy viemäriin, maaperään ja vesistöihin. Kerää inerttiin imeytysaineeseen ja toimita hävitettäväksi määräysten mukaisesti.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

- Käytä vain hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä erillään lämmöstä, kipinöistä ja avotulesta. Tupakointi kielletty.
- Säilytä tiiviisti suljettuna viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Estä staattisen sähkön purkaukset.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

- Varmista tehokas ilmanvaihto ja tarvittaessa kohdepoisto.
- Käytä orgaanisten höyryjen suodattimella varustettua hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto ei riitä.
- Käytä kemikaalisuojalaseja ja kemikaalinkestäviä suojakäsineitä, esimerkiksi nitrilikumia.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Tuote on helposti syttyvä neste. Useita fysikaalis-kemiallisia parametreja ei ole ilmoitettu käyttöturvallisuustiedotteessa.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Tuote on stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa. Vältä kuumuutta, kipinöitä, avotulta, kuumia pintoja ja staattista sähköä. Yhteensopimattomia aineita ovat voimakkaat hapettimet ja muut reaktiiviset kemikaalit.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Tuote voi aiheuttaa silmien ärsytystä, allergisen ihoreaktion sekä uneliaisuutta tai huimausta. Toistuva altistus voi kuivattaa tai halkaista ihoa. Aineosista butan-1-oli on haitallista nieltynä ja titaaniidioksidilla on hengitettynä syöpävaaraluokitus jauhemuodossa.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi kokonaiseksena, mutta aineosista 2,4-dihydroksibentsofenoni on luokiteltu Aquatic Chronic 2 H411. Vältä päästämistä ympäristöön.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti. Älä huuhtelee astiaa ennen hävittämistä, äläkä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Tuote on helposti syttyvä neste. Kuljetustiedot on tarkistettava alkuperäisen tiedotteen kohdasta 14 ja kuljetusmääräysten mukaan.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Tuotteeseen sovelletaan CLP- ja REACH-säädöksiä sekä REACH liitteen XVII kohtaa 78 synteettisille polymeerimikrohiukkasille. Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole ilmoitettu tehdyksi.

KOHTA 16: Muut tiedot

H-lausekkeiden täydet tekstit: H225 Helposti syttyvä neste ja höyry; H226 Syttyvä neste ja höyry; H228 Syttyvä kiinteä aine; H261 Kehittää syttyviä kaasuja veden kanssa; H302 Haitallista nieltynä; H315 Ärsyttää ihoa; H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion; H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä; H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä; H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä; H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta; H351 Epäillään aiheuttavan syöpää; H411 Myrkyllistä vesieläöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia; EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.