

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Kinetics SolarGel Top Coat
Tuotenumero	11273

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.
-------------------------------------	---

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Häätäpuhelinnumero

Häätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

SolarGel Top Coat - KDTC
Versio 02 Päivitetty 26.07.2019

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Luokitus	Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti: Flam. Liq. 2 (H225), Eye Irrit. 2 (H319) ja STOT SE 3 (H336).
Tärkeimmät vaikutukset	H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

2.2 Merkinnät

Varoitusmerkit	
Huomiosana	Vaara
Vaaralausekkeet	H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Sisältää	Ethyl (mesitylcarbonyl) phenylphosphinate. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Turvausekkeet	P101 Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa hengittäminen on helppoa. P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos tunnet olosi huonoksi. P501 Hävitä sisältö/pakkaus voimassa olevien määräysten mukaisesti.

2.3 Muut vaarat

- Tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet: Ei oleellinen. 3.2 Seokset: Nitroselluloosa liuotinseoksessa.

Aineosa / Beständsdel	CAS / EY-EG	Pitoisuus / Halt	Luokitus / Klassificering
ETHYL ACETATE	141-78-6 / 205-500-4	25-50 %	Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336; EUH066
BUTYL ACETATE	123-86-4 / 204-658-1	10-25 %	Flam. Liq. 3 H226; STOT SE 3 H336; EUH066
ISOPROPYL ALCOHOL	67-63-0 / 200-661-7	10-15 %	Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336
Ethyl Trimethylbenzoyl Phenyl-Phosphinate (Ethyl (mesitylcarbonyl) phenylphosphinate)	84434-11-7 / 282-810-6	<1 %	Skin Sens. 1B H317; Aquatic Chronic 2 H411

Muita ilmoitettavia vaaralliseksi luokiteltuja aineosia ei ole toimittajan tämänhetkisen tiedon mukaan.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- Yleistä: Riisu saastunut vaatetus.
- Hengitettynä: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan. Jos hengitys on vaikeaa, anna happea koulutetun henkilön toimesta. Hakeudu lääkäriin.
- Ihokosketus: Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. Huuhto iho runsaalla vedellä. Hakeudu lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.
- Silmäkosketus: Huuhto silmiä välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan silmäluomet auki. Hakeudu kiireellisesti lääkäriin.
- Nieltynä: Älä oksennuta. Huuhto suu vedellä. Hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Oireet: voi aiheuttaa nenän ja kurkun ärsytystä, huimausta, päänsärkyä, pahoinvointia, uneliaisuutta, silmien ja ihon ärsytystä.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- Soveltuvat sammutusaineet: hiilidioksidi, vaahto ja jauhe. Vesi ei sovellu ensisijaiseksi sammutusaineeksi.
- Tuote on helposti syttyvä. Kuumentuessa säiliöiden paine voi nousta. Käytä sumusuihkua säiliöiden jäähdyttämiseen.
- Palomiehille paineilmahengityslaitte ja täydellinen suojavaatetus.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- Vältä iho- ja silmäkosketusta. Käytä suojavarusteita. Pidä erillään lämmöstä ja sytytyslähhteistä. Huolehdi ilmanvaihdosta.
- Älä päästä viemäriin, pintavesiin tai pohjaveteen. Estä lisävuodot ja leviäminen.
- Imeytä inerttiin imeytysaineeseen ja kerää suljettuihin astioihin hävittämistä varten.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

- Vältä hengittämistä sekä iho- ja silmäkosketusta. Noudata hyvää teollisuushygieniaa.
- Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta tai kohdepoistosta. Pese kädet tauoilla ja työn päätyttyä. Älä syö, juo tai tupakoi työskentelyn aikana.
- Säilytä hyvin ilmastoidussa, viileässä ja kuivassa paikassa. Pidä liuottimia kestävät astiat suljettuina. Säilytä erillään sytytyslähhteistä ja voimakkaista hapettimista.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

- Alkuperäinen tiedote ilmoittaa työperäisiä raja-arvoja etyyliasetatille, butyyliasetatille, selluloosalle ja isopropyylialkoholille.
- Varmista hyvä ilmanvaihto tai kohdepoisto. Huonosti ilmastoidussa tilassa käytä orgaanisille höyryille tarkoitettua hengityksensuojainta, suodatintyyppi A.
- Käytä suojalaseja, EN 374 -standardin mukaisia nitrilikumikäsineitä ja sopivaa suojavaatetusta.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- Tuote on kynsilakkamainen liuotinseos. Yksityiskohtaiset ominaisuudet on tarkistettava alkuperäisestä tiedotteesta.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- Stabiili suositelluissa olosuhteissa. Vältä lämpöä, kipinöitä, avotulta, sytytyslähteitä ja voimakkaita hapettimia.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

- Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Toistuva altistus voi kuivattaa tai halkaista ihoa.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

- Vältä päästämistä ympäristöön, viemäriin ja vesistöihin. Tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

- Hävitä sisältö ja pakkaus hyväksytyn jätehuoltotoimijan kautta voimassa olevien määräysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- Kuljetustiedot tulee tarkistaa alkuperäisen tiedotteen kohdasta 14 ja voimassa olevista kuljetusmääräyksistä.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

- Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaisesti. REACH- ja muut soveltuvat määräykset tulee huomioida.

KOHTA 16: Muut tiedot

- H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H226 Syttyvä neste ja höyry. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.