

SÄKERHETSATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Kinetics SolarGel Top Coat
Produktnummer	11273

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.
--------------------------------------	------------------------------

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	Giftinformationscentralen: +358-800-147111
Tillgänglig utanför kontorstid	Ja

SÄKERHETS DATABLAD

SolarGel Top Coat - KDTC
Version 02 Reviderad 26.07.2019

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Flam. Liq. 2 (H225), Eye Irrit. 2 (H319) och STOT SE 3 (H336).
Viktigaste effekter	H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram	
Signalord	Fara
Faroangivelser	H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Innehåller	Ethyl (mesitylcarbonyl) phenylphosphinate. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser	P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P312 Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare om du mår dåligt. P501 Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering enligt gällande regler.

2.3 Andra faror

- Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB enligt bilaga XIII till REACH.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen: Inte relevant. 3.2 Blandningar: Nitrocellulosa i en blandning av lösningsmedel.

Aineosa / Beståndsdel	CAS / EY-EG	Pitoisuus / Halt	Luokitus / Klassificering
ETHYL ACETATE	141-78-6 / 205-500-4	25-50 %	Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336; EUH066
BUTYL ACETATE	123-86-4 / 204-658-1	10-25 %	Flam. Liq. 3 H226; STOT SE 3 H336; EUH066
ISOPROPYL ALCOHOL	67-63-0 / 200-661-7	10-15 %	Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336
Ethyl Trimethylbenzoyl Phenyl-Phosphinate (Ethyl (mesitylcarbonyl) phenylphosphinate)	84434-11-7 / 282-810-6	<1 %	Skin Sens. 1B H317; Aquatic Chronic 2 H411

Inga andra redovisningspliktiga farliga beståndsdelar anges enligt leverantörens aktuella uppgifter.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Allmänt: Ta av förorenade kläder.
- Inandning: Flytta personen till frisk luft. Om andningen är svår, ge syrgas genom utbildad personal. Sök läkarhjälp.
- Hudkontakt: Ta av förorenade kläder och tvätta dem före återanvändning. Skölj huden med mycket vatten. Sök läkarhjälp om irritation kvarstår.
- Ögonkontakt: Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten i minst 15 minuter med öppna ögonlock. Sök omedelbart läkarhjälp.
- Förtäring: Framkalla inte kräkning. Skölj munnen med vatten. Sök omedelbart läkarhjälp.
- Symtom: kan orsaka irritation i näsa och hals, yrsel, huvudvärk, illamående, dåsighet samt ögon- och hudirritation.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- Lämpliga släckmedel: koldioxid, skum och pulver. Vatten är inte förstahandsval som släckmedel.
- Produkten är mycket brandfarlig. Vid uppvärmning kan trycket i behållare öka. Använd vattendimma för att kyla behållare.
- Brandpersonal ska använda tryckluftsapparat och full skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Undvik kontakt med hud och ögon. Använd skyddsutrustning. Håll borta från värme och antändningskällor. Säkerställ ventilation.
- Släpp inte ut i avlopp, ytvatten eller grundvatten. Förhindra ytterligare läckage och spridning.
- Absorbera med inert material och samla i slutna behållare för avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- Undvik inandning samt hud- och ögonkontakt. Iaktta god industrihygien.
- Säkerställ tillräcklig ventilation eller punktutsläpp. Tvätta händerna vid pauser och efter arbetet. Ät, drick eller rök inte under arbetet.
- Förvaras väl ventilerat, svalt och torrt. Håll lösningsmedelsresistenta behållare stängda. Förvaras åtskilt från antändningskällor och starka oxidationsmedel.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Originaldokumentet anger yrkeshygieniska gränsvärden för etylacetat, butylacetat, cellulosa och isopropylalkohol.
- Säkerställ god ventilation eller punktutsläpp. I dåligt ventilerade utrymmen används andningsskydd för organiska ångor, filtertyp A.
- Använd skyddsglasögon, nitrilgummihandskar enligt EN 374 och lämpliga skyddskläder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Produkten är en nagellacksliknande lösningsmedelsblandning. Detaljerade egenskaper ska kontrolleras i originaldokumentet.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- Stabil under rekommenderade förhållanden. Undvik värme, gnistor, öppen låga, antändningskällor och starka oxidationsmedel.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- Orsakar allvarlig ögonirritation. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Upprepad exponering kan ge torr hud eller hudsprickor.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- Undvik utsläpp till miljön, avlopp och vattendrag. Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- Innehåll och förpackning ska lämnas till godkänd avfallshanterare enligt gällande regler.

AVSNITT 14: Transportinformation

- Transportuppgifter ska kontrolleras i originaldokumentets avsnitt 14 och enligt gällande transportbestämmelser.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen. REACH och andra tillämpliga föreskrifter ska beaktas.

AVSNITT 16: Annan information

- H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.