

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	CH Nails Tip Glue Normal Viscosity 3g
Tuotenumero	11952

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.
-------------------------------------	---

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Häätäpuhelinnumero

Häätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

Tip Glue

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Ihoärsytys, vaarakategoria 2.

Silmä-ärsytys, vaarakategoria 2.

Elintohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen, vaarakategoria 3 - hengitysteiden ärsytys.

Vaaralausekkeet: H315, H319, H335.

2.2 Merkinnät

Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Varoitusmerkki: GHS07 (huutomerkki).



Huomiosana: Varoitus.

Vaaralausekkeet

H315 Ärsyttää ihoa.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Turvausekkeet

P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

P304 + P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

P332 + P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.

P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

P403 + P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.

P405 Varastoi lukitussa tilassa.

2.3 Muut vaarat

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Etyyli-2-syanoakrylaatti

CAS 7085-85-0; EY 230-391-5; REACH 01-2119527766-29; indeksinumero 607-236-00-9.

Pitoisuus: 90 - ≤95 %. Luokitus: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - hengitysteiden ärsytys. H315, H319, H335. STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %. M-kertoimet: -.

PMMA

CAS 9011-14-7; EY 618-466-4. Pitoisuus: 5 - 10 %. Luokitus: -.

Lisätiedot

H- ja EUH-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Riisu saastunut vaatetus välittömästi.

Hengitys: Siirrä altistunut henkilö välittömästi raittiiseen ilmaan.

Ihokosketus: Pese iho välittömästi saippualla ja vedellä.

Silmäkosketus: Huuho varovasti vedellä usean minuutin ajan. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

Nieleminen: Huuho suu. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa nestettä.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Tietoja ei ole saatavilla.

4.3 Välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Tip Glue

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet: vaahto, hiilidioksidi, sammutusjauhe tai vesisumu.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossa voi vapautua typen oksideja (NOx), hiilimonoksidia (CO) ja hiilidioksidia (CO2).

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Savua ei saa hengittää. Palomiesten on käytettävä paineilmahengityslaitetta (SCBA). Palontorjunta-, pelastus- ja puhdistustöitä palamis- ja kyttemiskaasujen vaikutusalueella saa tehdä vain hengityslaitetta käyttäen. Saastunut sammutusvesi on hävitettävä viranomaismääräysten mukaisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä**6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**

Käytä suojavaatetusta, suojakäsineitä sekä silmien- ja kasvonsuojainta.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Älä päästä viemäriin, vesistöihin tai maaperään.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Älä käytä puhdistukseen kangasta. Kastele runsaalla vedellä polymeroitumisen loppuun saattamiseksi ja kaavi polymeeri pois. Kiinteä aine voidaan hävittää vaarattomana jätteenä.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Käytä kohdassa 8 kuvattua suojavaatetusta.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi**7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet**

Pese kädet ennen taukoja sekä ennen tupakointia, syömistä tai juomista. Käytön aikana ei saa syödä, juoda eikä tupakoida.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet

Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Syanoakrylaatti.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet**8.1 Valvontaa koskevat muuttujat**

Altistumisen raja-arvot: ei saatavilla.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Silmien tai kasvojen suojaus: Käytä hyväksyttyjä suojalaseja tai kasvojensuojainta.

Käsien suojaus: Käytä suojakäsineitä.

Hengityksensuojaus: Käytä hengityksensuojainta.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet**9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot**

Ominaisuus	Arvo
Olomuoto	Neste
Väri	Kirkas neste
Haju	Ärsyttävä
Sulamis- tai jäätymispiste	< -22 °C
Menetelmä	Differentialinen pyyhkäisykalorimetria
Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue	> 200 °C
Syttyvyys	Tietoja ei ole saatavilla
Alempi ja ylempi räjähdysraja	Tietoja ei ole saatavilla
Leimahduspiste	80 - 93 °C
Itsesyttymislämpötila	> 48 °C
Hajoamislämpötila	Tietoja ei ole saatavilla
pH	Tietoja ei ole saatavilla

Tip Glue

Ominaisuus	Arvo
Kinemaattinen viskositeetti	Tietoja ei ole saatavilla
Liukoisuus	Tietoja ei ole saatavilla
Jakautumiskerroin n-oktanolii/vesi	Tietoja ei ole saatavilla
Höyrynpaine	Tietoja ei ole saatavilla
Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys	Tietoja ei ole saatavilla
Höyryn suhteellinen tiheys	Tietoja ei ole saatavilla
Hiukkasten ominaisuudet	Tietoja ei ole saatavilla

9.2 Muut tiedot

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus**10.1 Reaktiivisuus**

Palava neste.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tietoja ei ole saatavilla.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Tietoja ei ole saatavilla.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Tietoja ei ole saatavilla.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Tietoja ei ole saatavilla.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Kuumennettaessa voi muodostua terveydelle vaarallisia höyryjä tai kaasuja.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot**11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista**

Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H335. Skin Irrit. 2; H315.

Välitön myrkyllisyys

Etyyli-2-syanoakrylaatti, CAS 7085-85-0 / EY 230-391-5: LD50 > 5000 mg/kg rp, suun kautta, rotta, OECD-ohje 423.

Etyyli-2-syanoakrylaatti, CAS 7085-85-0 / EY 230-391-5: LD50 > 2000 mg/kg rp, ihon kautta, kani, OECD-ohje 402.

Ihosoövyttävyyden tai ihoärsytys: Tämä kemikaali voi ärsyttää ihoa tai silmiä.

Vakava silmävaurio tai silmä-ärsytys: Ärsyttää silmiä.

Hengitysteiden tai ihon herkistymisen: Haitallista nieltynä tai joutuessaan iholle.

Aspiraatiovaara: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle**12.1 Myrkyllisyys**

Myrkyllisyydestä vesiympäristössä, maaperässä, kaloille, leville, äyriäisille sekä mikro- ja makro-organismeille ei ole saatavilla tietoja. Kroonisesta myrkyllisyydestä ei ole saatavilla tietoja.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

EU-menetelmä C.4-A, helpon biohajoavuuden määrittäminen - liuennun orgaanisen hiilen (DOC) häviämistesti.

Etyylisyanoasettaatti, CAS 105-56-6 / EY 203-309-0: 28 vrk; tuote on biohajoava; hajoaminen 98 %.

12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei ole saatavilla.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Aineosat eivät täytä PBT- tai vPvB-luokituksen kriteerejä.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tietoja ei ole saatavilla.

Tip Glue

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat**13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät**

Kovettunut liima: hävitä veteen liukenemattomana, myrkyttömänä kiinteänä kemikaalina hyväksytyllä kaatopaikalla tai polta valvotuissa olosuhteissa.

Puhdistamattomat pakkaukset: tuotejäämiä sisältävät putkilot, pahvipakkaukset ja pullo on hävitettävä kemiallisesti saastuneena jätteenä hyväksytyllä kaatopaikalla tai polttamalla viranomaismääräysten mukaisesti.

Jätekoodi 08 04 10: muut kuin nimikkeessä 08 04 09 mainitut liima- ja tiivistejätteet. Koodin vieressä oleva tähti (*) tarkoittaa vaarallista jätettä.

KOHTA 14: Kuljetustiedot**14.1 YK-numero**

3334.

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

ADR / RID / ADN: ei vaarallinen aine. IMDG: ei vaarallinen aine. IATA: ilmailumääräysten alainen neste, N.O.S. (muualle luokittelematon).

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

ADR/RID/ADN-varoituspiluke 3. ADR/RID-luokka 3, luokituskoodi F1, vaaran tunnusnumero 33. IMDG-luokka 3. IATA-luokka 9. ADN-luokka 3, luokkakoodi F1.

14.4 Pakkausryhmä

ADR / RID / ADN: II. IMDG: II. IATA: III.

14.5 Ympäristövaarat

Ei sovelleta.

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Tunnelirajoituskoodi D/E. Kuljetuskategoria 2. IMDG EmS: F-E, S-E.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

IBC-ohje: IBC02.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot**15.1 Turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, REACH.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, CLP.

Kosmeettisia valmisteita koskeva asetus (EY) N:o 1223/2009.

D15.261183950. EH40/2005: työpaikan altistumisrajat muutoksineen. Terveydelle vaarallisten aineiden valvontaa koskevat määräykset (COSH).

Ison-Britannian luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus (GB CLP), säilytetty CLP-asetus (EU) N:o 1272/2008 muutoksineen. Yhdistyneen kuningaskunnan säädös 2021 N:o 904: REACH ym. (muutos) -säännökset 2021.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Ilmausten merkitykset

STOT SE 3 - hengitysteiden ärsytys: Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen, vaarakategoria 3 - hengitysteiden ärsytys.

Skin Irrit. 2: Ihoärsytys, vaarakategoria 2.

Eye Irrit. 2: Silmä-ärsytys, vaarakategoria 2.

H315 Ärsyttää ihoa.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.