KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Kinetics Kynsilakan Ohentaja 15ml
Tuotenumero	12542

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH), liite II, muutettuna asetuksella (EU) 2020/878, mukainen

Tarkistus: 12.01.2026 Versio: 05, korvaa version 04

Tuotteen nimi, tuotekoodi: Kinetics Thin Polish / KPTH

Tunnistetut käytöt: Kynsilakka. Ammatti- ja kuluttajakäyttö. Käyttöä elintarvikkeiden valmistuksessa ei suositella.

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan: Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336; EUH066.

Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

2.2 Merkinnät



Vaara

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Sisältää: etyyliasetaatti; n-butyyliasetaatti.

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lämmöltä, kipinöiltä, avotulelta ja kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty.
P233 Säilytä tiiviisti suljettuna.
P261 Vältä sumun/höyryn hengittämistä.
P264 Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.
P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P280 Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P304+P341 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Jos hengitysvaikeuksia ilmenee, siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
P403+P235 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

2.3 Muut vaarat: Tuote ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII PBT- tai vPvB-kriteerejä. Seos ei sisällä hormonitoimintaa häiritseviä aineita vähintään 0,1 % pitoisuudessa käytettävissä olevien tietojen perusteella.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Seos. Vaaralliset aineosat:

Ainesosa	Tunnisteet	Pitoisuus	Luokitus
ETHYL ACETATE	CAS 141-78-6; EC 205-500-4	65-70 %	Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336; EUH066
BUTYL ACETATE	CAS 123-86-4; EC 204-658-1	25-30 %	Flam. Liq. 3 H226; STOT SE 3 H336; EUH066

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

• Yleistä: Riisu saastunut vaatetus.

• Hengitys: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä levossa asennossa, jossa on helppo hengittää. Jos hengitys on epäsäännöllistä tai pysähtynyt, koulutetun henkilön tulee antaa tekohengitystä tai happea. Hakeudu tarvittaessa lääkäriin.

• Iho: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Jatka huuhtelua vähintään 10 minuuttia. Hakeudu lääkäriin, jos oireet jatkuvat.

• Silmät: Huuhdo silmiä runsaalla vedellä vähintään 10 minuuttia ja poista piilolinssit, jos mahdollista. Hakeudu lääkäriin, jos oireet jatkuvat.

• Nieleminen: Huuhdo suu vedellä. Älä oksennuta ellei hoitohenkilökunta niin kehota. Älä anna mitään suun kautta tajuttomalle henkilölle.

• Tärkeimmät oireet: huimaus, päänsärky, pahoinvointi, uneliaisuus, koordinaation heikkeneminen, ihoärsytys, ihon kuivuminen ja silmien ärsytys.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

• Sammutusaineet: hiilidioksidi, vaahto tai jauhe. Älä käytä voimakasta vesisuihkua.

• Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry. Höyryt voivat kulkeutua sytytyslähteeseen ja leimahtaa takaisin. Kuumennettaessa säiliöt voivat räjähtää.

• Palossa voi muodostua hiilen oksideja, typen oksideja ja ärsyttäviä orgaanisia höyryjä. Palomiehille suositellaan täydellistä suojavarustusta ja paineilmahengityslaitetta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

• Poista sytytyslähteet, evakuoi alue ja estä asiattomien pääsy. Vältä höyryn hengittämistä ja käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia.

• Estä pääsy viemäreihin, vesistöihin ja maaperään. Ilmoita viranomaisille ympäristösaastumisesta.

• Imeytä neste hiekkaan, maahan tai muuhun imeytysaineeseen. Kerää merkittyyn suljettavaan astiaan hävitettäväksi turvallisesti.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

• Käsittele hyvin ilmastoidussa tilassa. Suojaa lämmöltä, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Maadoita laitteet. Vältä iho- ja silmäkosketusta sekä höyryjen hengittämistä.

• Pidä säiliö tiiviisti suljettuna. Varastoi alkuperäispakkauksessa viileässä, kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa erillään yhteensopimattomista materiaaleista, ruoasta ja juomasta.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

• Altistumisraja-arvoja on annettu etyyliasetaatille ja n-butyyliasetaatille. Noudata kansallisia työperäisiä raja-arvoja.

• Käytä paikallispoistoa, jos pitoisuudet voivat ylittää raja-arvot. Syöminen, juominen ja tupakointi on kiellettävä käsittelyalueilla.

• Hengityksensuojaus: hyväksytty orgaanisten höyryjen suodattimella varustettu suojain, jos ilmanvaihto ei ole riittävä.

• Silmät/kasvot: sivusuojalliset suojalasit tai kemikaaliroiskesuojaimet. Kädet: kemikaalinkestävät suojakäsineet EN 374, esim. butyylikumi, neopreeni tai nitriilikumi. Iho: sopiva suojavaatetus.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

• Olomuoto: neste. Väri: vaihtelee tuotteen mukaan. Haju: tunnusomainen. Leimahduspiste laskettu noin -0,5 °C. Tuote on helposti syttyvä neste. Osittain veteen liukeneva ja liukenee liuottimiin.

• Etyyliasetaatin kiehumispiste 77 °C; n-butyyliasetaatin 127 °C. Muita arvoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

• Ei vaarallisia reaktioita määräysten mukaisessa varastoinnissa ja käsittelyssä. Stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa.

• Vältä sytytyslähteitä. Yhteensopimattomat materiaalit: hapettavat aineet, hapot ja emäkset. Hajoamistuotteina voi muodostua hiilen oksideja sekä orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

• Välitön myrkyllisyys: käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

• Silmät: tuote luokitellaan silmiä ärsyttäväksi (Eye Irrit. 2, H319). Iho: toistuva altistus voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua (EUH066).

• Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta (STOT SE 3, H336). Herkistyvyys, mutageenisuus, syöpävaarallisuus, lisääntymismyrkyllisyys ja aspiraatiovaara: käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

• Vesieliöille aiheutuvista haitallisista vaikutuksista ei ole saatavilla tietoja. Luokituskriteerit eivät täyty käytettävissä olevien tietojen perusteella.

• Pysyvyys, hajoavuus, biokertyvyys ja liikkuvuus maaperässä: ei saatavilla tietoja. Tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

• Jätteen syntymistä on vältettävä tai minimoitava. Hävitä tuote, liuokset ja sivutuotteet ympäristö- ja jätelainsäädännön sekä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

• Tuote katsotaan vaaralliseksi jätteeksi. EWC: 20 01 27* maalit, painovärit, liimat ja hartsit, jotka sisältävät vaarallisia aineita. Tyhjät pakkaukset voivat sisältää jäämiä.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/RID	ADN	IMDG	IATA

UN1993	UN1993	UN1993	UN1993
PALAVA NESTE, N.O.S. (etyyliasetaatti)	PALAVA NESTE, N.O.S. (etyyliasetaatti)	PALAVA NESTE, N.O.S. (etyyliasetaatti)	PALAVA NESTE, N.O.S. (etyyliasetaatti)
Luokka 3, pakkausryhmä II	Luokka 3, pakkausryhmä II	Luokka 3, pakkausryhmä II	Luokka 3, pakkausryhmä II
Ympäristövaarat: Ei	Ympäristövaarat: Ei	Ympäristövaarat: Ei	Ympäristövaarat: Ei

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

• Sovellettavia säädöksiä ovat muun muassa REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006, CLP-asetus (EY) N:o 1272/2008 sekä ADR/RID/ADN/IMDG/IATA-kuljetusmääräykset.

• REACH liite XIV: aineosia ei ole lueteltu. REACH liite XVII: ei sovelleta. Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H226 Syttyvä neste ja höyry.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

• Luokitus perustuu tavanomaiseen laskentamenetelmään ja fysikaalis-kemiallisten vaikutusten osalta laskettuun leimahduspisteeseen. Työntekijöiden on luettava, ymmärrettävä ja noudatettava käyttöturvallisuustiedotteen vaatimuksia.