

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Kinetics Pro Performance Acrylic Powder Nailfinity 168g
Tuotenumero	12737

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.
-------------------------------------	---

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH), liite II - Eurooppa mukainen

Tarkistuspäivä: 26.07.2019 Versio: 02

Tuotteen nimi, tuotekoodi: KN Pro Performance Powder Nailfinity / KPNFxxx

Tunnistetut käytöt: Akryyli jauhe kynsirakenteisiin. Kosmetiikka. Kuluttajakäyttö.

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan: EUH208; EUH210.

Jauhe voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä iholle, silmiin ja hengitysteihin.

2.2 Merkinnät

Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan: ei sovelleta. Ei signaalisanaa.

EUH208 Sisältää dibentsoyyliperoksidia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

P103 Lue merkinnät ennen käyttöä.

P261 Vältä pölyn hengittämistä.

Varoitukset: Jos ainetta joutuu iholle tai silmiin, huuhto heti runsaalla vedellä. Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Käytä suojakäsineitä, suojalaseja ja hengityksensuojainta.

2.3 Muut vaarat: Tuote ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII PBT- tai vPvB-kriteerejä.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Seos: Vaarallisten ja vaarattomien aineiden seos.

Ainesosa	Tunnisteet	Pitoisuus	Luokitus
Dibenzoyl peroxide	CAS 94-36-0; EC 202-327-6; INDEX 617-008-00-0	0,5-0,99 %	Org. Perox. B H241; Eye Irrit. 2 H319; Skin Sens. 1 H317

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- Yleistä: Riisu saastunut vaatetus.
- Hengitys: Siirrä raittiiseen ilmaan. Jos hengitys on pysähtynyt, anna tekohengitystä; hengitysvaikeuksissa anna happea. Hakeudu lääkäriin.
- Iho: Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. Huuhtelee runsaalla vedellä. Hakeudu lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.
- Silmät: Huuhto silmiä välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan silmäluomet auki pitäen. Hakeudu kiireellisesti lääkäriin.
- Nieleminen: Älä oksennuta. Huuhto suu vedellä. Hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Tärkeimmät oireet: nenän ja kurkun ärsytys, ihoärsytys, ihon punoitus ja turvotus, silmä-ärsytys, sidekalvotulehdus, vatsakipu.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- Sammutusaineet: käytä paikallisiin olosuhteisiin ja ympäröivään paloon sopivia sammutusmenetelmiä. Älä käytä voimakasta vesisuihkua.
- Hajoamistuotteita voivat olla hiilidioksidi, hiilimonoksidi sekä tunnistamattomat orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet.
- Palomiesten on käytettävä paineilmahengityslaitetta ja täyttä suojavaatetusta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- Vältä kosketusta ihoon ja silmiin. Käytä suojavarusteita. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Pidä poissa lämmöstä ja sytytyslähteistä.
- Älä päästä viemäriin, pintavesiin tai pohjaveteen. Estä lisävuoto tai leviäminen.
- Kerää mekaanisesti esimerkiksi lapiolla. Siirrä vuotanut materiaali merkittyyn jätteenkäsittelyalustalle ja toimita hyväksytylle jätteenkäsittelijälle.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

- Vältä hengittämistä sekä iho- ja silmäkosketusta.
- Noudata hyvää teollisuushygieniaa. Tupakointi kielletty. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Pese kädet tauoilla ja työn päätyttyä. Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.

- Säilytä hyvin ilmastoidussa, kuivassa ja viileässä paikassa alkuperäispakkauksessa, suojassa suoralta auringonvalolta, lämmöltä, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Pidä astiat suljettuina.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

- Työperäiset raja-arvot: dibentsoyyliperoksidi, Saksa TRGS-900 5E mg/m³; Yhdistynyt kuningaskunta HSE 5 mg/m³ 8 h TWA.
- Varmista hyvä ilmanvaihto ja/tai kohdepoisto. Huonosti ilmastoidussa tilassa käytä hyväksyttyä hengityksensuojainta.
- Käytä sivusuojallisia suojalaseja tai kemikaaliroiskelaseja, kemikaalinkestäviä nitrilikumikäsineitä (NBR, vähintään 0,4 mm) ja sopivaa suojavaatetusta.
- Syöminen, juominen ja tupakointi on kiellettävä käsittely-, varastointi- ja työskentelyalueilla.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- Olomuoto: jauhe. Väri: pehmeä vaaleanpunainen. Haju: ominainen. pH: ei sovelleta.
- Liukoisuus: osittain liukeneva veteen, liukenee liuottimeen. Muut arvot: ei saatavilla tai ei sovelleta alkuperäisen asiakirjan mukaan.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- Stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa. Vaarallisia reaktioita ei odoteta ohjeiden mukaisessa varastoinnissa ja käsittelyssä.
- Materiaali ei polymeroidu vaarallisesti. Vältä lämpöä, kipinöitä ja avotulta.
- Yhteensopimattomia materiaaleja ei ole, kun tuotetta käytetään oikein. Hajoamistuotteina voi muodostua erilaisia orgaanisia yhdisteitä.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

- Tuotetta ei luokitella välittömästi myrkylliseksi nieltynä laskennallisen ATE-arvon perusteella (>2000 mg/kg).
- Dibentsoyyliperoksidi voi aiheuttaa voimakkaan herkistymisreaktion. Mahdollisia oireita ovat silmien ärsytys, yskä, hengenahdistus, ihon punoitus ja ihottuma sekä ruoansulatuskanavan oireet.
- Toimittajan tietokannan mukaan ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia syöpävaarallisuudessa, mutageenisuudessa, lisääntymismyrkyllisyydessä tai STOT-vaiikutuksissa.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

- Dibentsoyyliperoksidin vesieliömyrkyllisyyttä koskevia arvoja on ilmoitettu alkuperäisen asiakirjan kohdassa 12.
- Aine on helposti biohajoava. Bioakkumulaatiopotentiaali on alhainen. Tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä.
- Ei tunnettuja merkittäviä haittavaikutuksia tai kriittisiä vaaroja.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

- Jätteet on hävitettävä liittovaltion, kansallisten ja paikallisten ympäristö määräysten mukaisesti. Vältä vuotaneen materiaalin leviämistä maaperään, vesistöihin, viemäriin ja valumiin.
- Tuote katsotaan vaaralliseksi jätteeksi EU-asetuksen 1357/2014 mukaisesti. EWC: 07 06 99, jätteet, joita ei ole muualla määritelty.
- Pakkausjäte on mahdollisuuksien mukaan kierrätettävä. Tämä materiaali ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- Kansainväliset kuljetusmääräykset: ei säännelty. UN-numeroa, kuljetusluokkaa, pakkausryhmää tai ympäristövaaraluokitusta ei sovelleta.
- Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 liitteen II ja IBC-säännösten mukaan: ei sovelleta.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

- Tuote on arvioitu soveltuvien kemikaali-, kuljetus- ja jätelainsäädännön vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien CLP- ja REACH-asetukset.
- REACH liite XIV: aineosia ei ole luetteloitu luvanvaraisiksi. Liite XVII: ei sovelleta. Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

- Täydelliset H- ja EUH-lausekkeet: H241 Palovaarallinen tai räjähtävä kuumennettaessa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. EUH208 Sisältää herkistävää ainetta. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
- Työntekijöiden on luettava, ymmärrettävä ja noudatettava tämän käyttöturvallisuustiedotteen vaatimuksia.