

SÄKERHETSATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Inveray Luxury Rubber Base Coat Milky White
Produktnummer	13100

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.
--------------------------------------	------------------------------

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	Giftinformationscentralen: +358-800-147111
Tillgänglig utanför kontorstid	Ja

SÄKERHETS DATABLAD

Version: 1
Utfärdad: 1.6.2023

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Inveray UV/LED Base Coat Rubber

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen: Kosmetisk produkt i färdigt skick avsedd för slutanvändare. Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Aquatic Chronic 2, H411; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1A, H317.


2.2 Märkningsuppgifter: Signalord: Varning.

Faroangivelser: H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser: P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P264 Tvätta grundligt efter hantering. P273 Undvik utsläpp till miljön. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/andningsskydd/ögonskydd/skyddsskor. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P391 Samla upp spill. P501 Innehållet/behållaren lämnas enligt gällande bestämmelser.

Kompletterande information: Innehåller C.I. Solvent Violet 13, Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate, Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol, Octabenzene, Pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate) och Propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid.

2.3 Andra faror: Produkten uppfyller inte PBT/vPvB-kriterierna och inte kriterierna för hormonstörande egenskaper.



AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämne: Ej tillämpligt. 3.2 Blandning: Blandning bestående av pigment och hartser.

Identifiering	Kemiskt namn / klassificering	Koncentration
CAS 27813-02-1 EC 248-666-3	Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1: H317 - Varning	10 - <25 %
CAS 28961-43-5 EC 500-066-5	Propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1: H317 - Varning	5 - <10 %
CAS 7575-23-7 EC 231-472-8	Pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate) Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Skin Sens. 1A: H317 - Varning	<1 %
CAS 81-48-1 EC 201-353-5	C.I. Solvent Violet 13 Aquatic Chronic 4: H413; Skin Sens. 1B: H317 - Varning	<1 %
CAS 78-93-3 EC 201-159-0	Butanone Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Fara	<1 %
CAS 1843-05-6 EC 217-421-2	Octabenzene Skin Sens. 1B: H317 - Varning	<1 %
CAS 84434-11-7 EC 282-810-6	Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1B: H317 - Varning	<1 %

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Förgiftningssymtom kan uppträda efter exponering. Vid tvekan eller kvarstående besvär, sök läkarhjälp och visa detta säkerhetsdatablad.

Inandning: Flytta den drabbade till frisk luft och håll personen i vila. Hudkontakt: Vid hudsymtom, sök läkarhjälp. Ögonkontakt: Skölj med vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare. Förtäring: Sök omedelbart läkarhjälp.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel: polyvalent pulversläckare (ABC-pulver). Full vattenstråle rekommenderas inte.

Vid brand eller termisk sönderdelning kan reaktiva biprodukter bildas som kan vara mycket giftiga. Använd skyddskläder och tryckluftsapparat vid behov.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

SÄKERHETSDATABLAD

Version:	1
Utfärdad:	1.6.2023

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Inveray UV/LED Base Coat Rubber

Isolera läckage om detta kan göras säkert. Evakuera området och håll oskyddade personer borta. Förhindra brandfarliga ång-luftblandningar och avlägsna antändningskällor.

Undvik utsläpp till vattenmiljön. Absorbera med sand eller inert absorberingsmedel och flytta till säker plats. Använd inte sågspån eller andra brännbara absorberingsmedel.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Följ gällande lagstiftning om förebyggande av industriella risker. Ät eller drick inte under hantering och tvätta händerna efteråt.

Undvik avdunstning och antändningskällor. Lagring: minimitemperatur 5 °C, maxtemperatur 30 °C, maximal tid 6 månader. Undvik värme, strålning, statisk elektricitet och kontakt med livsmedel.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Använd CE-märkt personlig skyddsutrustning enligt förordning (EU) 2016/425. Andningsskydd: filtermask för gaser och ångor. Handskydd: kemikalieskyddshandskar, till exempel LLDPE, genombrottstid > 480 min. Ögonskydd: skyddsglasögon mot stänk. Kroppsskydd: arbetskläder och halksäkra arbetsskor.

Butanone: WEL 8 h 200 ppm / 600 mg/m³, WEL 15 min 300 ppm / 899 mg/m³. VOC: 0,16 vikt-%, VOC-densitet vid 20 °C 2,08 kg/m³.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd vid 20 °C: vätska. Kokpunkt: 209 °C. Ångtryck vid 20 °C: 329 Pa. Densitet vid 20 °C: 1300 kg/m³. Relativ densitet: 1,3. Flampunkt: ej brandfarlig (>60 °C). Självantändningstemperatur: 255 °C.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, hanterings- och användningsförhållanden. Förhållanden som ska undvikas: temperaturökning och solljus.

Oförenliga material: starka syror, oxiderande material, alkalier och starka baser. Vid sönderdelning kan koldioxid, kolmonoxid och andra organiska föreningar frigöras.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Experimentell information om produktens egna toxikologiska egenskaper saknas. Upprepad, långvarig eller förhöjd exponering kan orsaka negativa hälsoeffekter.

Långvarig hudkontakt kan ge allergisk kontaktdermatit. Produkten innehåller ämnen som är klassificerade som farliga för ögon effekter.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Experimentell information om produktens egna ekotoxikologiska egenskaper saknas. Produkten innehåller miljöfarliga ämnen. Produkten uppfyller inte PBT/vPvB-kriterierna och inte kriterierna för hormonstörande egenskaper.

AVSNITT 13: Avfallshantering

En specifik avfallskod kan inte tilldelas eftersom den beror på användarens avsedda användning. Avfallstyp: farligt. Farliga egenskaper: HP14 ekotoxiskt, HP13 sensibiliserande, HP4 irriterande - hudirritation och ögonskada. Avfall får inte släppas ut i avlopp.

AVSNITT 14: Transportinformation

Produkten är reglerad för transport. UN-nummer: UN3082. Transportbenämning: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Pentaerythritol tetrakis(3-mercaptopropionate)). Faroklass: 9. Förpackningsgrupp: III. Miljöfaror / marin förorening: ja. Begränsade mängder: 5 L.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Kandidatämnen för tillstånd enligt REACH, REACH bilaga XIV, ozonnedbrytande ämnen, biocidförordningens artikel 95 och import/export av farliga kemikalier: ej tillämpligt. Seveso III: E2 miljöfaror. Leverantören har inte utfört någon kemikaliesäkerhetsbedömning.

AVSNITT 16: Annan information

SÄKERHETS DATABLAD

Version:	1
Utfärdad:	1.6.2023

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Inveray UV/LED Base Coat Rubber

Fraser nämnda i avsnitt 2: H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Fraser nämnda i avsnitt 3: H302 Skadligt vid förtäring. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.