

# SÄKERHETSATABLAD

## Produktidentifiering

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| Handelsnamn   | Inveray Luxury Rakennegeeli Cover Warm 50ml |
| Produktnummer | 13437                                       |

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Relevanta identifierade användningar | Kosmetika, personlig hygien. |
|--------------------------------------|------------------------------|

#### 1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Leverantör | CH Nails Oy                                                         |
| Adress     | Ollilantie 1<br>90440 Kempele<br>Finland                            |
| Telefon    | +358-50-4153459                                                     |
| E-post     | asiakaspalvelu@kynsitukku.com                                       |
| Webbplats  | <a href="https://www.kynsitukku.com">https://www.kynsitukku.com</a> |

#### 1.4 Nödtelefonnummer

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Nödtelefonnummer               | Giftinformationscentralen: +358-800-147111 |
| Tillgänglig utanför kontorstid | Ja                                         |

# SÄKERHETS DATABLAD

Version: 1  
Utfärdad: 7.1.2022

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Inveray UV/LED Builder Gel Cover Warm

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen: Kosmetisk produkt i färdigt skick avsedd för slutanvändare. Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Skin Sens. 1, H317.

2.2 Märkningsuppgifter: Signalord: Varning. Faroangivelse: H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser: P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P272 Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/andningsskydd/ögonskydd/skyddsskor. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. P501 Innehållet/behållaren lämnas enligt gällande bestämmelser.

Kompletterande information: Innehåller Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate och Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol.

2.3 Andra faror: Produkten uppfyller inte PBT/vPvB-kriterierna och inte kriterierna för hormonstörande egenskaper.



### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämne: Ej tillämpligt. 3.2 Blandning: Blandning bestående av pigment och hartser.

| Identifiering                                                                    | Kemiskt namn / klassificering                                                                             | Koncentration |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAS 27813-02-1<br>EC 248-666-3<br>REACH 01-2119490226-37-XXXX                    | Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol<br>Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1: H317 - Varning     | 2,5 - <10 %   |
| CAS 84434-11-7<br>EC 282-810-6<br>REACH 01-2119987994-10-XXXX                    | Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate<br>Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1B: H317 - Varning | <1 %          |
| CAS 78-93-3<br>EC 201-159-0<br>Index 606-002-00-3<br>REACH 01-2119457290-43-XXXX | Butanone<br>Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Fara                        | <1 %          |

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Förgiftningssymtom kan uppträda efter exponering. Vid tvekan eller kvarstående besvär, sök läkarhjälp och visa detta säkerhetsdatablad.

Inandning: Flytta den drabbade till frisk luft och håll personen i vila. Hudkontakt: Vid hudsymtom, sök läkarhjälp. Ögonkontakt: Skölj med vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare. Förtäring: Sök omedelbart läkarhjälp.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel: polyvalent pulversläckare (ABC-pulver). Full vattenstråle rekommenderas inte.

Vid brand eller termisk sönderdelning kan reaktiva biprodukter bildas som kan vara mycket giftiga. Använd skyddskläder och tryckluftsapparat vid behov.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Isolera läckage om detta kan göras säkert. Evakuera området och håll oskyddade personer borta. Använd personlig skyddsutrustning enligt avsnitt 8.

Undvik utsläpp till vattenmiljön. Absorbera med sand eller inert absorberingsmedel och flytta till säker plats. Använd inte sågspån eller andra brännbara absorberingsmedel.

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

Följ gällande lagstiftning om förebyggande av industriella risker. Ät eller drick inte under hantering och tvätta händerna efteråt.

Undvik avdunstning eftersom produkten innehåller brandfarliga ämnen. Lagring: minimitemperatur 5 °C, maxtemperatur 30 °C, maximal tid 6 månader. Undvik värme, strålning, statisk elektricitet och kontakt med livsmedel.

# SÄKERHETSDATABLAD

|           |          |
|-----------|----------|
| Version:  | 1        |
| Utfärdad: | 7.1.2022 |

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Inveray UV/LED Builder Gel Cover Warm

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Använd CE-märkt personlig skyddsutrustning enligt förordning (EU) 2016/425. Andningsskydd: filtermask för gaser och ångor. Handskydd: kemikalieskyddshandskar, till exempel LLDPE, genombrottsid > 480 min. Ögonskydd: skyddsglasögon mot stänk. Kroppsskydd: arbetskläder och halksäkra arbetsskor.

Butanone: WEL 8 h 200 ppm / 600 mg/m<sup>3</sup>, WEL 15 min 300 ppm / 899 mg/m<sup>3</sup>. VOC: 3,8 vikt-%, VOC-densitet vid 20 °C 42,51 kg/m<sup>3</sup>.

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd vid 20 °C: vätska. Kokpunkt: 209 °C. Ångtryck vid 20 °C: 329 Pa. Ångtryck vid 50 °C: 1325,21 Pa. Densitet vid 20 °C: 1119,5 kg/m<sup>3</sup>. Relativ densitet: 1,12. Flampunkt: ej brandfarlig (>60 °C). Självantändningstemperatur: 355 °C.

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Farliga reaktioner förväntas inte under rekommenderade lagringsförhållanden. Produkten är kemiskt stabil under angivna förhållanden.

Förhållanden som ska undvikas: temperaturökning och solljus. Oförenliga material: starka syror, oxiderande material, alkalier och starka baser. Vid sönderdelning kan koldioxid, kolmonoxid och andra organiska föreningar frigöras.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

Experimentell information om produktens egna toxikologiska egenskaper saknas. Upprepad, långvarig eller förhöjd exponering kan orsaka negativa hälsoeffekter.

Långvarig hudkontakt kan ge allergisk kontaktdermatit. Produkten innehåller ämnen som är klassificerade som farliga för ögon effekter.

### AVSNITT 12: Ekologisk information

Experimentell information om produktens egna ekotoxikologiska egenskaper saknas. Ämnesspecifika data om akut toxicitet, nedbrytbarhet och bioackumulering finns i originalbladet. Produkten uppfyller inte PBT/vPvB-kriterierna.

### AVSNITT 13: Avfallshantering

En specifik avfallskod kan inte tilldelas eftersom den beror på användarens avsedda användning. Avfallstyp: icke farligt. Kontakta auktoriserad avfallshanterare. Avfall får inte släppas ut i avlopp.

### AVSNITT 14: Transportinformation

Produkten är inte reglerad för transport (ADR/RID, IMDG, IATA).

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Kandidatämnen för tillstånd enligt REACH, REACH bilaga XIV, ozonnedbrytande ämnen, biocidförordningens artikel 95, import/export av farliga kemikalier och Seveso III: ej tillämpligt. Leverantören har inte utfört någon kemikaliesäkerhetsbedömning.

### AVSNITT 16: Annan information

Fraser nämnda i avsnitt 2: H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Fraser nämnda i avsnitt 3: H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.