

SÄKERHETSATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Kinetics Shield Max Top Coat
Produktnummer	14575

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.
--------------------------------------	------------------------------

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	Giftinformationscentralen: +358-800-147111
Tillgänglig utanför kontorstid	Ja

SÄKERHETS DATABLAD

Version 01

Utfärdat 27.10.2025

Kinetics SHIELD MAX Top - KTC03

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008	Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1A H317; Eye Irrit. 2 H319; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410.
Viktigaste skadliga effekter	Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram



Signalord:	Varning
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Innehåller: URETHANE ACRYLATE; pentaerytritoltetrakis(3-merkaptopropionat); 2,2'-etylendioxydietyldimetakrylat; (1-metyl-1,2-etandiyl)bis[oxi(metyl-2,1-etandiyl)]diakrylat; 2-hydroxietylakrylat.

Skyddsangivelser: P101, P102, P261, P264, P273, P280, P302+P352, P333+P313, P362+P364, P305+P351+P338, P337+P313, P391 och P501 enligt det ursprungliga säkerhetsdatabladet.

2.3 Andra faror

Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna enligt bilaga XIII till REACH. Baserat på tillgängliga uppgifter innehåller blandningen inte ämnen som anses vara hormonstörande i en koncentration på 0,1 % eller mer.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Beståndsdel	CAS / EG	Halt	Klassificering / H-angivelser
URETHANE ACRYLATE	N/A	45-50 %	Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319; Aquatic Chronic 3 H412
Pentaerytritoltetrakis(3-merkaptopropionat) / PENTAERYTHRITYL TETRAMERCAPTOPROPIONATE	7575-23-7 / 231-472-8	20-25 %	Acute Tox. 4 H302; Skin Sens. 1A H317; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410
Propylidynetrimethyl trimethacrylate / TRIMETHYLOLPROPANE TRIMETHACRYLATE	3290-92-4 / 221-950-4	5-10 %	Aquatic Chronic 2 H411
2,2'-Ethylenedioxydiethyl dimethacrylate / TRIETHYLENE GLYCOL DIMETHACRYLATE	109-16-0 / 203-652-6	5-10 %	Skin Sens. 1B H317
TRIPROPYLENE GLYCOL DIACRYLATE	42978-66-5 / 256-032-2	1-5 %	Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; Skin Sens. 1 H317; STOT SE 3 H335; Aquatic Chronic 2 H411
ETHYLENE PHOSPHITE	1003-11-8 / 621-992-7	1-3 %	Acute Tox. 4 H302; Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335
2-HYDROXYETHYL ACRYLATE	818-61-1 / 212-454-9	0,01-1 %	Acute Tox. 4 H302; Acute Tox. 3 H311; Skin Corr. 1B H314; Skin Sens. 1 H317; Aquatic Acute 1 H400

SÄKERHETS DATABLAD

Version 01

Utfärdat 27.10.2025

Kinetics SHIELD MAX Top - KTC03

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Allmänna råd: Ta av nedstänkta kläder. Inandning: Flytta den exponerade personen till frisk luft och håll personen i vila i en ställning som underlättar andningen. Hudkontakt: Tvätta med mycket vatten och tvål och skölj i minst 10 minuter. Ögonkontakt: Skölj med vatten i flera minuter, ta ur kontaktlinser om möjligt och fortsätt skölja. Förtäring: Skölj munnen med vatten och kontakta läkare eller Giftinformationscentralen för vidare råd.

SÄKERHETS DATABLAD

Version 01

Utfärdat 27.10.2025

Kinetics SHIELD MAX Top - KTC03

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: alkoholbeständigt skum, pulver, koldioxid och vattendimma. Använd inte kraftig vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand eller upphettning kan trycket öka och behållaren spricka. Sönderdelningsprodukter kan omfatta koldioxid, kolmonoxid samt andra oidentifierade organiska och oorganiska ämnen. Förorenat släckvatten får inte komma ut i avlopp eller vattendrag.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Brandmän ska bära full skyddsutrustning och tryckluftsapparat. Stängda behållare kan kylas med vattendimma.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Undvik personliga risker och använd lämplig skyddsutrustning. Evakuera närliggande områden och håll obehöriga borta. Undvik inandning av ångor. Förhindra utsläpp till mark, avlopp och vattendrag. Stoppa läckan om det kan göras säkert och absorbera spill i inert material.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Andas inte in ånga eller sprej. Undvik utsläpp till miljön. Förvaras i originalförpackning, skyddad från direkt solljus, på torr, sval och väl ventilerad plats.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Säkerställ god ventilation och punktutslug. Använd vid behov andningsskydd, skyddsglasögon eller kemikalieskyddsglasögon, lämpliga skyddshandskar och skyddskläder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap	Resultat
Fysisk form	Viskösa vätska
Färg	Transparent
Lukt	Karaktäristisk
Smält-/frys punkt, kokpunkt, flampunkt och explosionsgränser	Ingen information tillgänglig.
pH, viskositet, löslighet, ångtryck och densitet	Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Inga farliga reaktioner förväntas om produkten lagras och hanteras enligt anvisningarna. Produkten är stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Undvik värme, antändningskällor, UV-ljus, direkt ljus och föroreningar.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Produkten är klassificerad som hudirriterande, hudsensibiliserande och ögonirriterande. Möjliga symtom är hud- och ögonirritation samt allergiska hudreaktioner.

SÄKERHETS DATABLAD

Version 01

Utfärdat 27.10.2025

Kinetics SHIELD MAX Top - KTC03

AVSNITT 12: Ekologisk information

Produkten är mycket giftig för vattenlevande organismer och kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön. Undvik utsläpp till miljön. Tillgängliga uppgifter visar att produkten inte uppfyller PBT- eller vPvB-kriterierna.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Produkten och förpackningen ska bortskaffas enligt lokala, regionala, nationella och internationella bestämmelser. Avfall får inte släppas ut obehandlat i avlopp.

AVSNITT 14: Transportinformation

Punkt	ADR/RID/IMDG/IATA
14.1 UN-nummer eller ID-nummer	-
14.2 Officiell transportbenämning	-
14.3 Faroklass för transport	-
14.4 Förpackningsgrupp	-
14.5 Miljöfaror	-
14.6 Särskilda skyddsåtgärder	-
14.7 Sjötransport i bulk enligt IMO-instrument	Ej tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Dokumentet hänvisar till tillämpliga EU-föreskrifter, inklusive CLP- och REACH-förordningarna samt transport- och avfallsbestämmelser. Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Fullständig text för H-angivelser

H302 Skadligt vid förtäring. H311 Giftigt vid hudkontakt. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.