SÄKERHETSDATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Kinetics Shield Shine Top Coat
Produktnummer	14578

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	**Giftinformationscentralen: +358-800-147111**
Tillgänglig utanför kontorstid	**Ja**

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Sammanställningsdatum: 24.02.2026 Version: 01

Produktnamn, artikelnummer: Kinetics SHIELD Shine Top / KTC01

Identifierade användningar: Kosmetika. Användning vid livsmedelstillverkning avråds.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319; STOT RE 2 H373; Aquatic Chronic 3 H412.

Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka organskador (lungor) genom lång eller upprepad exponering vid inandning. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

2.2 Märkningsuppgifter

Varning

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H373 Kan orsaka organskador (lungor) genom lång eller upprepad exponering vid inandning.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Innehåller: Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol; α-d-Glucopyranoside, β-d-fructofuranosyl, benzoate.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P260 Inandas inte dimma/ångor/sprej.

P264 Tvätta händer och berörda kroppsdelar grundligt efter användning.

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd.

P314 Sök läkarhjälp vid obehag.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering enligt lokala, regionala, nationella och internationella bestämmelser.

2.3 Andra faror: Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna. Blandningen innehåller inte hormonstörande ämnen i halter på 0,1 % eller mer enligt tillgängliga data.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Blandning: Blandning.

Ingrediens	Halt	Klassificering
BIS-HEA POLY(1,4-BUTANEDIOL)-9/IPDI COPOLYMER	50-55 %	Ej klassificerad
HYDROXYPROPYL METHACRYLATE	25-30 %	Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319
SUCROSE BENZOATE	5-10 %	STOT RE 2 H373 (lungor, inandning)
TRIMETHYLOLPROPANE TRIMETHACRYLATE	1-5 %	Aquatic Chronic 2 H411

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

• Allmänt: Ta av nedstänkta kläder.

• Inandning: Flytta till frisk luft och vila i en ställning som underlättar andningen. Sök läkare om besvär kvarstår eller är allvarliga.

• Hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten i minst 10 minuter. Ta av nedstänkta kläder och skor. Sök läkare om symtomen kvarstår.

• Ögonkontakt: Skölj med mycket vatten i minst 10 minuter. Ta ur kontaktlinser om möjligt. Sök läkare om symtomen kvarstår.

• Förtäring: Skölj munnen med vatten. Flytta till frisk luft och vila. Medvetslös person placeras i stabilt sidoläge och läkare kontaktas.

• Viktigaste symtom: ögonirritation, rodnad och tårflöde; andningssvårigheter, illamående, trötthet, hosta och yrsel; hudsensibilisering, rodnad, utslag, blåsor och dermatit.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

• Släckmedel: alkoholbeständigt skum, pulver eller koldioxid. Använd inte kraftig vattenstråle.

• Vid brand eller uppvärmning kan behållaren trycksättas och spricka. Sönderdelningsprodukter kan omfatta koldioxid, kolmonoxid samt oidentifierade organiska och oorganiska ämnen.

• Släckvatten ska hindras från att nå vattendrag, avlopp eller mark. Brandpersonal ska använda full skyddsutrustning och tryckluftsapparat.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

• Utrym området och hindra oskyddad personal från att komma in. Undvik inandning av ånga och använd lämplig personlig skyddsutrustning.

• Undvik spridning till mark, vattendrag och avlopp. Informera myndigheter om miljöförorening uppstår.

• Stoppa läckan om det kan göras säkert. Absorbera med inert torrt material eller samla upp med obrännbart absorberande material och lämna till godkänd avfallshanterare.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

• Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Personer med tidigare hudsensibilisering bör inte arbeta i processer där produkten används.

• Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Förtär inte. Undvik inandning av ånga. Undvik utsläpp till miljön.

• Förvaras i originalförpackning väl tillsluten, torrt, svalt och väl ventilerat, åtskilt från oförenliga material samt livsmedel.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

• Inga hygieniska gränsvärden anges för EU, Storbritannien, Lettland eller Tyskland enligt originaldokumentet.

• Säkerställ god ventilation och minska exponering via inandning. I dåligt ventilerat utrymme används filter för organiska ångor.

• Använd kemikalieskyddsglasögon och/eller ansiktsskydd, kemikalieresistenta skyddshandskar enligt EN 374 samt skyddskläder och skor som är lämpliga för uppgiften.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

• Fysisk form: vätska. Färg: transparent, lätt gul. Lukt: karakteristisk.

• VOC: produkten innehåller 32,00 % flyktiga organiska föreningar. Övriga fysikaliska och kemiska värden är inte tillgängliga enligt originaldokumentet.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

• Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inga farliga reaktioner är kända.

• Undvik höga temperaturer, antändningskällor, ultraviolett ljus och orena lagringsförhållanden. Om tillåten lagringstid eller temperatur överskrids kan produkten polymerisera med värmeutveckling.

• Oförenliga material är peroxider, aminer, svavelföreningar, tungmetalljoner, alkalier, reducerande och oxiderande ämnen, fria radikalinitiatorer och mineralsyror.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

• Produkten klassificeras inte som akut toxisk enligt tillgängliga data.

• Produkten klassificeras som ögonirriterande (Eye Irrit. 2 H319), hudsensibiliserande (Skin Sens. 1 H317) och som kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid inandning (STOT RE 2 H373, lungor).

• Möjliga symtom är ögonirritation, andningssvårigheter, illamående, trötthet, hosta, medvetslöshet, irritation, yrsel, huvudvärk samt hudrodnad, utslag, blåsor och dermatit.

AVSNITT 12: Ekologisk information

• Produkten klassificeras som skadlig för vattenlevande organismer med långtidseffekter (Aquatic Chronic 3 H412).

• Trimethylolpropane trimethacrylate är inherent biologiskt nedbrytbart och ämnet bedöms inte uppfylla PBT- eller vPvB-kriterierna.

• Blandningen innehåller inte hormonstörande ämnen i halter på 0,1 % eller mer enligt tillgängliga data.

AVSNITT 13: Avfallshantering

• Avfall ska undvikas eller minimeras där det är möjligt. Produkten, lösningar och biprodukter ska bortskaffas enligt miljö- och avfallslagstiftning samt myndighetskrav.

• Produkten betraktas som farligt avfall enligt direktiv 2008/98/EG och EU-förordning 1357/2014. EWC: 20 01 27* färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen.

• Tomma behållare kan innehålla rester och ska bortskaffas på ett säkert sätt.

AVSNITT 14: Transportinformation

• Produkten klassificeras inte som farligt gods enligt internationella transportbestämmelser (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

• UN-nummer, transportklass, förpackningsgrupp och miljöfara är inte tillämpliga. Sjötransport i bulk enligt IMO-instrument: ej tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

• Produkten har bedömts enligt tillämplig CLP-, REACH-, ADR/RID/ADN-, IMDG-, IATA/ICAO-, MARPOL-, VOC- och avfallslagstiftning.

• REACH bilaga XIV: ej tillämpligt. REACH bilaga XVII: ej tillämpligt. Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

• Fullständiga H-angivelser: H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H373 Kan orsaka organskador (lungor) genom lång eller upprepad exponering vid inandning. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

• Arbetstagare ska läsa, förstå och följa kraven i detta säkerhetsdatablad.