SÄKERHETSDATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Asetoni geelilakkojen poistoon ja kynsien puhdistukseen 1000ml
Produktnummer	14620

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	**Giftinformationscentralen: +358-800-147111**
Tillgänglig utanför kontorstid	**Ja**

SÄKERHETSDATABLAD

Versionsnummer: 1.1
Utfärdat: 17.11.2023
Ersätter databladet: 17.11.2023

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Aceton

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, farokategori 3 - narkotiska effekter
Ögonirritation, farokategori 2
Brandfarliga vätskor, farokategori 2

Faroangivelser

H225, H319, H336

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Faropiktogram



Signalord

Fara

Faroangivelser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Kompletterande faroangivelser

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas ångor.
P264 Tvätta noggrant efter hantering.
P312 Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare vid obehag.
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P405 Förvaras inlåst.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
P501 Innehållet/förpackningen lämnas enligt lokala föreskrifter.

2.3 Andra faror

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Kemiskt namn	CAS-/EG-/REACH-/indexnummer	Halt	Klassificering	H-fraser
aceton; propan-2-on; propanon	CAS 67-64-1 EG 200-662-2 REACH 01-2119471330-49 Index 606-001-00-8	>= 100 %	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 - narkos	H225, H319, H336, EUH066

Ytterligare information om ämnet

Fullständig text för H- och EUH-fraser som nämns i detta avsnitt finns i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Ta omedelbart av förorenade kläder och tvätta huden med tvål och vatten.
Inandning: Om inandning av ångor misstänks, flytta personen till frisk luft och ring ambulans.
Hudkontakt: Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.

Ögonkontakt: Skölj omedelbart med rikligt med vatten i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser och håll ögonen öppna.
Förtäring: Framkalla inte kräkning under några omständigheter.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Lindrig förgiftning, inklusive trötthet, kraftlöshet, irritabilitet, huvudvärk och illamående.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Inga särskilda instruktioner har angetts, men första hjälpen kan ändå behövas vid oavsiktlig exponering, inandning eller förtäring. Vid osäkerhet, sök omedelbart läkarvård.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Vid brand, använd alkoholbeständigt skum, koldioxid, släckpulver eller vattendimma.
Olämpliga släckmedel: Undvik direkt vattenstråle eftersom den kan sprida branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Förhindra att vätska kommer ut i avlopp, källare och arbetsgropar. Vid brand kan kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO_2) bildas.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Släck branden med normala försiktighetsåtgärder på säkert avstånd. Undvik inandning av brandgaser.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Varna alla om möjliga faror och evakuera vid behov. Ventilera väl. Undvik värme, lågor och andra antändningskällor.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Får inte släppas ut i avlopp, vattendrag eller mark.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla upp spill med granulat, sågspån, trasor eller annat absorberande material.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 för avfallshantering. Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Mekanisk ventilation kan behövas. Håll åtskilt från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Tvätta händerna noggrant efter hantering. Ät, drick eller rök inte under användningen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras väl tillsluten i originalförpackningen på väl ventilerad plats. Skyddas mot värme och direkt solljus.

7.3 Specifik slutanvändning

Fullständig text för R-fraser och faroangivelser anges i avsnitt 16.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Produkt/ämne	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
aceton; propan-2-on; propanon	DNEL	Långvarig inandning	1210 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
aceton; propan-2-on; propanon	DNEL	Långvarig hudexponering	186 mg/kg bw/dag	Arbetstagare	Systemisk
aceton; propan-2-on; propanon	DNEL	Långvarig inandning	200 mg/m³	Konsumenter	Systemisk
aceton; propan-2-on; propanon	DNEL	Långvarig hudexponering	62 mg/kg bw/dag	Konsumenter	Systemisk
aceton; propan-2-on; propanon	DNEL	Långvarig oral	62 mg/kg bw/dag	Konsumenter	Systemisk
aceton; propan-2-on; propanon	DNEL	Kortvarig inandning	2420 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt/ämne	Typ	Miljödel	Värde
aceton; propan-2-on; propanon	PNEC	Sötvatten	10,6 mg/l
aceton; propan-2-on; propanon	PNEC	Havsvatten	1,06 mg/l

Produkt/ämne	Typ	Miljödel	Värde
aceton; propan-2-on; propanon	PNEC	Sediment (sötvatten)	30,4 mg/kg
aceton; propan-2-on; propanon	PNEC	Sediment (havsvatten)	3,04 mg/kg
aceton; propan-2-on; propanon	PNEC	Sediment	29,5 mg/kg
aceton; propan-2-on; propanon	PNEC	Avloppsreningsverk	100 mg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Sörj för tillräcklig ventilation, inklusive lämplig punktutsugning, så att angiven yrkeshygienisk gräns inte överskrids.
Ögon- eller ansiktsskydd: Använd skyddsglasögon/ansiktsskydd.
Handskydd: Lämpliga handskar kan rekommenderas av handskleverantören.
Annat hudskydd: Använd skyddskräm för att förhindra hudkontakt.
Andningsskydd: Vid otillräcklig ventilation ska lämpligt andningsskydd användas.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd: Vätska
Färg: Färglös.
Lukt: Karakteristisk.
Smält-/fryspunkt: < -94,8 °C
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: > 56,05 °C
Flampunkt: > -17 °C
Självantändningstemperatur: > 465 °C
pH: 5 - 6
Kinematisk viskositet: 0,41 mm²/s
Löslighet: Vattenlöslig.
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten: > -0,23
Ångtryck: > 240 hPa
Densitet: > 0,79 g/cm³

9.2 Annan information

Ingen information krävs.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Det finns inga kända reaktivitetsrisker för denna produkt.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen information tillgänglig.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Vid användning kan brandfarlig/explosiv ång-luftblandning bildas.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik värme, lågor och andra antändningskällor.

10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med syror och oxiderande ämnen.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga sönderdelningsprodukter förväntas för detta material.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet: Klassificeras inte som giftigt.

Produkt/ämne	Dosmått	Värde/dos	Exponeringsväg	Tid	Försöksdjur
aceton; propan-2-on; propanon	LD50	5800 mg/kg	Oralt	-	Råtta
aceton; propan-2-on; propanon	LD50	> 15800 mg/kg	Dermalt	-	Kanin
aceton; propan-2-on; propanon	LC50	76 mg/l	Inandning	4 h	Råtta

Frätande/irriterande på huden: Avfettar huden.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Långvarig kontakt kan orsaka torr hud.

Luftvägs- eller hudsensibilisering: Allvarlig ögonskada/ögonirritation.
Mutagenitet i könsceller: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Fara vid aspiration: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

11.2 Information om andra faror

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produkt/ämne	Mått	Värde/resultat	Tid	Art
aceton; propan-2-on; propanon	LC50	5540 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss
aceton; propan-2-on; propanon	LC50	11000 mg/l	96 h	Alburnus alburnus

12.2 Persistens och nedbrytbarhet: Ingen information tillgänglig.
12.3 Bioackumuleringsförmåga: Ingen information tillgänglig.
12.4 Rörlighet i jord: Ingen information tillgänglig.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen: Ingen information tillgänglig.
12.6 Hormonstörande egenskaper: Ingen information tillgänglig.
12.7 Andra skadliga effekter: Ingen information tillgänglig.
Övrig information: Tysk vattenfaroklass: WGK1 - svagt vattenfarlig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

08 01 11* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.
Observera: asterisk (*) vid koden betyder farligt avfall.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

1090

14.2 Officiell transportbenämning

ADR / RID / ADN: ACETON
IMDG: ACETON
IATA: Aceton

14.3 Faroklass för transport

ADR/RID/ADN-etikett 3; IMDG 3; IATA 3; ADR/RID-klass 3; klassificeringskod F1; farlighetsnummer 33; ADN-klass 3; ADN-klasskod F1.

14.4 Förpackningsgrupp

ADR / RID / ADN: II
IMDG: II
IATA: II

14.5 Miljöfaror

Ej tillämpligt.

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Tunnelrestriktionskod: D/E
Transportkategori: 2
IMDG EmS: F-E, S-D

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO-instrument

IBC-instruktion: IBC02

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, REACH. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008, CLP. Förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter.
Nationella föreskrifter: EH40/2005: Workplace exposure limits, med ändringar. Föreskrifter om kontroll av hälsoskadliga ämnen (COSHH). GB CLP och UK Statutory Instrument 2021 No. 904.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 16: Annan information

Förklaring av fraser

Flam. Liq. 2 - Brandfarliga vätskor, farokategori 2
STOT SE 3 - narkos - Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, farokategori 3 - narkotiska effekter
Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, farokategori 2
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.