# SÄKERHETSDATABLAD

## Produktidentifiering

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

| | |
|---|---|
| **Handelsnamn** | CH Nails Tippiliima harjalla Normaali Viskositeetti 7,5g |
| **Produktnummer** | 10236 |

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

| | |
|---|---|
| **Relevanta identifierade användningar** | Kosmetika, personlig hygien. |

#### 1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

| | |
|---|---|
| **Leverantör** | CH Nails Oy |
| **Adress** | Ollilantie 1<br>90440 Kempele<br>Finland |
| **Telefon** | +358-50-4153459 |
| **E-post** | asiakaspalvelu@kynsitukku.com |
| **Webbplats** | https://www.kynsitukku.com |

#### 1.4 Nödtelefonnummer

| | |
|---|---|
| **Nödtelefonnummer** | **Giftinformationscentralen: +358-800-147111** |
| **Tillgänglig utanför kontorstid** | **Ja** |

# SÄKERHETSDATABLAD

Version 4.2 Utfärdad 17.11.2023 | Ersätter databladet 17.10.2023

## Tip Glue

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Hudirritation, farokategori 2.
Ögonirritation, farokategori 2.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, farokategori 3 - luftvägsirritation.
Faroangivelser: H315, H319, H335.

### 2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram: GHS07 (utropstecken).



Signalord: Varning.

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
P405 Förvaras inlåst.

### 2.3 Andra faror

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

Etyl-2-cyanoakrylat
CAS 7085-85-0; EG 230-391-5; REACH 01-2119527766-29; indexnummer 607-236-00-9.
Halt: 90 - <=95 %. Klassificering: Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 - luftvägsirritation. H315, H319, H335. STOT SE 3; H335: C >= 10 %.
M-faktorer: -.
PMMA
CAS 9011-14-7; EG 618-466-4. Halt: 5 - 10 %. Klassificering: -.
Ytterligare information
Fullständig text för H- och EUH-fraser finns i avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Ta omedelbart av förorenade kläder.
Inandning: Flytta omedelbart den exponerade personen till frisk luft.
Hudkontakt: Tvätta huden omedelbart med tvål och vatten.
Ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare vid obehag.
Förtäring: Skölj munnen. Ge aldrig vätska till en medvetslös person.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen information tillgänglig.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: skum, koldioxid, släckpulver eller vattendimma.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan kväveoxider (NOx), kolmonoxid (CO) och koldioxid ($CO_2$) frigöras.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Undvik inandning av rök. Brandmän ska använda tryckluftsapparat (SCBA). Brandbekämpnings-, räddnings- och saneringsarbete inom området för brand- och glödgaser får endast utföras med andningsskydd. Förorenat släckvatten ska omhändertas enligt myndighetsföreskrifter.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd skyddskläder, skyddshandskar samt ögon- och ansiktsskydd.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Får inte släppas ut i avlopp, vattendrag eller mark.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Använd inte trasa för rengöring. Fukta med rikligt med vatten för att slutföra polymerisationen och skrapa bort polymeren. Fast material kan bortskaffas som ofarligt avfall.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Använd skyddskläder enligt avsnitt 8.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Tvätta händerna före raster samt före rökning, måltid eller dryck. Ät, drick eller rök inte under användningen.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Cyanoakrylat.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

Exponeringsgränsvärden: ej tillgängliga.

### 8.2 Begränsning av exponeringen

Ögon- eller ansiktsskydd: Använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
Handskydd: Använd skyddshandskar.
Andningsskydd: Använd andningsskydd.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap / Värde
Fysikaliskt tillstånd: Vätska
Färg: Klar vätska
Lukt: Irriterande
Smält-/fryspunkt: < -22 °C
Metod: Differentiell svepkalorimetri
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: > 200 °C
Brandfarlighet: Ingen information tillgänglig
Nedre och övre explosionsgräns: Ingen information tillgänglig
Flampunkt: 80 - 93 °C
Självantändningstemperatur: > 48 °C
Sönderdelningstemperatur: Ingen information tillgänglig

pH: Ingen information tillgänglig
Kinematisk viskositet: Ingen information tillgänglig
Löslighet: Ingen information tillgänglig
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten: Ingen information tillgänglig
Ångtryck: Ingen information tillgänglig
Densitet och/eller relativ densitet: Ingen information tillgänglig
Relativ ångdensitet: Ingen information tillgänglig
Partikelegenskaper: Ingen information tillgänglig

### 9.2 Annan information

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Brännbar vätska.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen information tillgänglig.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen information tillgänglig.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Ingen information tillgänglig.

### 10.5 Oförenliga material

Ingen information tillgänglig.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid upphettning kan hälsoskadliga ångor eller gaser bildas.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H335. Skin Irrit. 2; H315.

Akut toxicitet
Etyl-2-cyanoakrylat, CAS 7085-85-0 / EG 230-391-5: LD50 > 5000 mg/kg kroppsvikt, oralt, råtta, OECD-riktlinje 423.
Etyl-2-cyanoakrylat, CAS 7085-85-0 / EG 230-391-5: LD50 > 2000 mg/kg kroppsvikt, dermalt, kanin, OECD-riktlinje 402.
Frätande/irriterande på huden: Denna kemikalie kan irritera hud eller ögon.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Irriterar ögonen.
Luftvägs- eller hudsensibilisering: Skadligt vid förtäring eller hudkontakt.
Fara vid aspiration: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

### 11.2 Information om andra faror

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

Ingen information finns tillgänglig om toxicitet i vattenmiljö, mark, fisk, alger, kräftdjur eller mikro- och makroorganismer. Ingen information finns tillgänglig om kronisk toxicitet.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

EU-metod C.4-A, bestämning av lätt biologisk nedbrytbarhet - test för förlust av löst organiskt kol (DOC).
Etylcyanoacetat, CAS 105-56-6 / EG 203-309-0: 28 dygn; produkten är biologiskt nedbrytbar; nedbrytning 98 %.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig.

### 12.4 Rörlighet i jord

Ingen information tillgänglig.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Beståndsdelarna uppfyller inte kriterierna för PBT- eller vPvB-klassificering.

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Ingen information tillgänglig.

### 12.7 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Härdat lim: bortskaffas som vattenolöslig, icke-toxisk fast kemikalie på godkänd deponi eller bränns under kontrollerade förhållanden.
Ej rengjorda förpackningar: tuber, kartonger och flaskor med produktrester ska bortskaffas som kemiskt förorenat avfall på godkänd deponi eller genom förbränning enligt myndighetsföreskrifter.
Avfallskod 08 04 10: annat lim- och tätningsmedelsavfall än det som anges i 08 04 09. En asterisk (*) vid koden betyder farligt avfall.

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1 UN-nummer

3334.

### 14.2 Officiell transportbenämning

ADR / RID / ADN: ej farligt gods. IMDG: ej farligt gods. IATA: Aviation regulated liquid, N.O.S.

### 14.3 Faroklass för transport

ADR/RID/ADN-etikett 3. ADR/RID-klass 3, klassificeringskod F1, farlighetsnummer 33. IMDG-klass 3. IATA-klass 9. ADN-klass 3, klasskod F1.

### 14.4 Förpackningsgrupp

ADR / RID / ADN: II. IMDG: II. IATA: III.

### 14.5 Miljöfaror

Ej tillämpligt.

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Tunnelrestriktionskod D/E. Transportkategori 2. IMDG EmS: F-E, S-E.

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO-instrument

IBC-instruktion: IBC02.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, REACH.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008, CLP.
Förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter.
D15.261183950. EH40/2005: Workplace exposure limits, med ändringar. Föreskrifter om kontroll av hälsoskadliga ämnen (COSHH).
Storbritanniens förordning om klassificering, märkning och förpackning (GB CLP), bibehållen CLP-förordning (EU) nr 1272/2008 med ändringar. Storbritanniens förordning 2021 nr 904: REACH m.m. (ändrings-)föreskrifter 2021.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.

## AVSNITT 16: Annan information

Förklaring av fraser
STOT SE 3 - luftvägsirritation: Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, farokategori 3 - luftvägsirritation.
Skin Irrit. 2: Hudirritation, farokategori 2.
Eye Irrit. 2: Ögonirritation, farokategori 2.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.